

## 箱体式空气消毒机 GQA-X100



**BEYOK**  
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	50-100 g/hr
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	220V/50Hz, 900W
出风风量:	视风道风量
适用空间:	1000-1500 m <sup>3</sup>
时间控制:	可编程电子循环控制器
外壳材料:	拉丝不锈钢
附件:	外置墙壁式定时器 (可选)
产品尺寸:	800*300*400 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQA-X 系列箱体式空气消毒机采用在通风风箱或大型管道内安装, 直接利用管道风流产生臭氧气体, 使用风箱或风道集中产生臭氧气体, 减少末端消毒设备的使用量。小限度改动现成的管道, 同时安装使用维护都非常方便, 适用于有现成通风管道的食品厂、大型公建定期消毒等场合使用。GQA-X100 可以叠加组合成所需的臭氧产量。

### 性能特点:

- 采用箱体式直接在送风风箱内安装方式, 时间控制器安装在风箱外, 使用简单
- 利用现有风道风量, 弥散效果好, 臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置, 工作寿命长、臭氧发生效率高, 避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

### 主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

### 适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

### 产品系列:

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/箱体式空气消毒机	GQA-X100	220V/50Hz	900W	风道/空气	50-100g/hr	1000-1500m <sup>3</sup>	800*300*400mm
臭氧发生器/箱体式空气消毒机	GQA-X200	220V/50Hz	1800W	风道/空气	100-200g/hr	1500-2500m <sup>3</sup>	800*300*800mm

### 尺寸视图:

