

箱体式空气消毒机 GQA-X200



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

| | |
|---------|--------------------------|
| 臭氧产量: | 100-200 g/hr |
| 臭氧产生方式: | 管状电晕放电 |
| 电压/功率: | 220V/50Hz, 1800W |
| 出风风量: | 视风道风量 |
| 适用空间: | 1500-2500 m ³ |
| 时间控制: | 可编程电子循环控制器 |
| 外壳材料: | 拉丝不锈钢 |
| 附件: | 外置墙壁式定时器 (可选) |
| 产品尺寸: | 800*300*800 mm |
| 产品净重: | - kg |

百悦康 GQA-X 系列箱体式空气消毒机采用在通风风箱或大型管道内安装, 直接利用管道风流产生臭氧气体, 使用风箱或风道集中产生臭氧气体, 减少末端消毒设备的使用量。小限度改动现成的管道, 同时安装使用维护都非常方便, 适用于有现成通风管道的食品厂、大型公建定期消毒等场合使用。GQA-X100 可以叠加组合成所需的臭氧产量。

性能特点:

- 采用箱体式直接在送风风箱内安装方式, 时间控制器安装在风箱外, 使用简单
- 利用现有风道风量, 弥散效果好, 臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置, 工作寿命长、臭氧发生效率高, 避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染

适用范围:

- 杀菌消毒: 食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共餐厅、食品店、餐馆、医院、公共浴室
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉: 地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列:

| 名称 | 型号 | 电压 | 功率 | 气源 | 臭氧量 | 适用空间 | 产品尺寸 |
|----------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-------------------------|---------------|
| 臭氧发生器/箱体式空气消毒机 | GQA-X100 | 220V/50Hz | 900W | 风道/空气 | 50-100g/hr | 1000-1500m ³ | 800*300*400mm |
| 臭氧发生器/箱体式空气消毒机 | GQA-X200 | 220V/50Hz | 1800W | 风道/空气 | 100-200g/hr | 1500-2500m ³ | 800*300*800mm |

尺寸视图:

