

## 负离子发生器 CIG-202



**BEYOK**  
Ozone & Health

负离子量:	300 万/cm <sup>3</sup>
输入电压:	180-240V/50Hz or 100-130V/60Hz
输出电压:	DC-4.0KV ±1.0KV
额定功率:	<1W
放电方式:	碳刷尖端直流高压放电
外壳材料:	阻燃塑料
电线规格:	线长/连接器可指定
产品尺寸:	42*24*21 mm
安装尺寸:	48 mm; 2-Φ3.5 mm 孔
成品净重:	35 g

百悦康 CIG-系列正/负离子发生器, 利用脉冲、振荡电路将低电压升至直流负高压, 利用碳刷尖端直流高压产生电晕, 高速地放出大量电子(e-), 被空气中的氧分子(O<sub>2</sub>)捕捉, 从而形成负氧离子。

### 性能特点:

- 采用高压包升压的技术, 而非简单的倍压低成本方案
- 负离子量稳定, 臭氧量大大低于安全浓度, 统配性强
- 电线、端子等可根据要求定制

### 主要功能:

- 提供产生负离子的发生装置, 有利人体健康

### 适用范围:

- 空气清新机、电风扇、空调、空调扇、电暖器
- 电吹风、直发器、电夹板、加湿机、干手机
- 显示器、电脑机箱、电话机、DVD、音响、台灯、节能灯、小夜灯

### 产品系列:

名称	型号	输入电压	输出电压	负离子量	产品尺寸	特点
负离子发生器	CIG-201	DC12V/DC5V	DC-4.0KV ±1.0KV	300 万/cm <sup>3</sup>	28*15*18 mm	碳素纤维头/负离子
负离子发生器	CIG-202	AC220V/AC110V	DC-4.0KV ±1.0KV	300 万/cm <sup>3</sup>	42*24*21 mm	碳素纤维头/负离子
正负离子发生器	CIG-301	DC12V/DC5V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm <sup>3</sup>	28*15*18 mm	碳素纤维头/正负离子
正负离子发生器	CIG-302	AC220V/AC110V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm <sup>3</sup>	42*24*21 mm	碳素纤维头/正负离子

### 尺寸视图:

