空消管式臭氧模块 FQM-A11



臭氧产量：	10 g/hr
臭氧产生方式：	DBD 介质阻挡沿面放电，空冷
电压/功率：	AC220V-AC110V, 80W
臭氧调节：	不可调
臭氧输出结构：	风扇吹过放电管部分
主要材料：	阻燃塑料+玻璃+不锈钢
附件：	无
产品尺寸：	226*56*108 mm
安装尺寸：	131 / 182*42 mm
产品净重：	1.2 kg

百悦康 FQM-A 系列空消管式臭氧模块，采用玻璃管/陶瓷管沿面放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的设计，只要接上电源即可输出臭氧直接弥散到空气，适合各种风道及风幕机等空气消毒场合使用。

性能特点：

- 采用脱羟石英玻璃管为介电质，相对常规陶瓷发生片，具有寿命长、启辉快、臭氧效率高等优点
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生管排风，或直接安装在风道出口处或者空调风幕机风道内
- 放电体内电极完全密封，仅外电极露出，无爬电风险，安全可靠

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 档案柜、培养箱、洁净车间、卫生间、会议室、医院、垃圾房
- 除臭机、医疗器械、空气净化器、风幕机、空调、排风管道、通风系统

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出风量	尺寸
1	空消管式臭氧模块	FQM-A06	AC220V/110V	40 W	5 g/hr	2 m3/min	142*56*108 mm
2	空消管式臭氧模块	FQM-A11	AC220V/110V	80 W	10 g/hr	3 m3/min	226*56*108 mm

尺寸视图：

