小型管式臭氧模块 FQM-G06



臭氧产量：	5 g/hr
臭氧产生方式：	电晕放电 风冷
电压/功率：	AC220V-AC110V, 40-50 W
臭氧控制：	功率不可调
氧气流量：	1-2L/min
臭氧浓度：	35-50 mg/L
进出气接口：	Φ7 mm 宝塔接头
发生管尺寸：	180*76*84 mm
电路尺寸：	142*56*45 mm
产品净重：	0.75 kg

百悦康 FQM-G 系列小型管式臭氧模块，采用玻璃管/陶瓷管间隙放电体，风冷及水冷强制冷却，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，臭氧通过管道输出，需外接气源。

性能特点：

- 放电管由不锈钢内电极、玻璃管介电质、散热片构成间隙电晕放电技术，具有寿命长、臭氧效率高等优点
- 放电管采用外管风冷结合的方式，有效冷却，臭氧输出更加稳定
- 外接干燥气源或氧气源，直接将臭氧输出到所需水体、管道等，是小型臭氧发生装置的核心模块

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 小型空气净化消毒设备：医疗器械、培养箱、风幕机、空调、排风管道、通风系统等
- 小型水处理设备：游泳池、景观水池、水族用水等

产品系列：

序	名称	型号	臭氧量	输入电压	功率	氧气量	臭氧浓度	尺寸
1	管式臭氧模块	FQM-G06	5 g/hr	AC220V/110V	40-50 W	1-2 L/min	35-50 mg/L	180*76*115 mm
2	管式臭氧模块	FQM-G11	10 g/hr	AC220V/110V	80-90 W	1-3 L/min	40-65 mg/L	200*132*84 mm

尺寸视图：

