

空消片式臭氧模块 FQM-P1000



BEYOK
OZONE COZONE

臭氧产量:	500-1000 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式:	片状沿面放电
电压/功率:	AC220V-AC110V-AC24V-DC12V, 9W
臭氧输出方式:	直接释放到空气中
外壳材料:	塑料
附件:	无
电路尺寸:	63*52*45 mm
安装尺寸:	75*40 mm
发生片尺寸:	50*34 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQM-P 系列分体陶瓷片式臭氧模块, 采用陶瓷片放电体, 包括臭氧发生片和臭氧驱动电路的分体设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 臭氧直接弥散到空气, 适合空气消毒场合使用。

性能特点:

- 大批量的广泛使用, 品质可靠, 专为小型空气消毒臭氧发生装置配套
- 采用“高频陶瓷沿面放电”生成臭氧技术, 沿着发生片的放电极产生针状电晕放电
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生片排风, 或直接安装在风道出口处或者风道内

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 环保灶消毒柜、电子消毒鞋柜、档案柜、衣柜、干衣机、冰箱、培养箱、马桶
- 医疗器械、空气净化器、美容器械、汽车、风幕机、空调、排风管道、通风系统

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	电路尺寸	发生片尺寸
1	空消片式臭氧模块	FQM-P030	AC220V/110V/DC12V/5V	3 W	10-30 mg/hr	max43*23*30 mm	12*10 mm
2	空消片式臭氧模块	FQM-P050	AC220V/110V/DC12V/5V	3 W	30-50 mg/hr	max43*23*30 mm	25*10 mm
3	空消片式臭氧模块	FQM-P100	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	100-200 mg/hr	63*52*45 mm	37*15 mm
4	空消片式臭氧模块	FQM-P300	AC220V/110V/24V/DC12V	8 W	300-500 mg/hr	63*52*45 mm	55*22 mm
5	空消片式臭氧模块	FQM-P1000	AC220V/110V/24V/DC12V	9 W	500-1000 mg/hr	63*52*45 mm	50*34 mm

尺寸视图:

