

专注于臭氧发生器及环保净化系统 Focus on ozone generator & purifier system

一体管式臭氧模块 FQT-031



臭氧产量:20-30 mg/hr @ 空气臭氧产生方式:管状电晕放电电压/功率:DC12V-DC5V, 3W

电压/切率: DC12V-DC5V, 3W

外接气源: 1-3L/min@空气; 0.5-1L/min@氧气

臭氧输出接口: Φ5mm 玻璃管接头

外壳材料: 阻燃塑料

附件: 胶管+气石(另购) 产品尺寸: 42*28*18 mm

安装尺寸: 43 mm 产品净重: - kg

百悦康 FQT-系列一体管式臭氧模块,采用发明专利的臭氧核心放电体,包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计(不含气泵),只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出,气源外接,安装使用维护方便。

性能特点:

- 体积超小,适合直流便携产品使用
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管,结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、活氧机、马桶、培养箱、汽车

产品系列:

H2N/20								
	序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
	1	一体管式臭氧模块	FQT-031	DC12V/5V	3 W	20-30 mg/hr	1-2 L/min	42*28*18 mm
	2	一体管式臭氧模块	FQT-050	AC220V/110V/DC12V	3 W	30-50 mg/hr	1-2 L/min	48*33*18 mm
	3	一体管式臭氧模块	FQT-100	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-2 L/min	63*52*35 mm
	4	一体管式臭氧模块	FQT-100H	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-2 L/min	63*52*35 mm
	5	一体管式臭氧模块	FQT-100S	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-2 L/min	60*30*45 mm

