

## 活氧水消毒机 FW-G71A



活氧浓度:	0.4-1.0 mg/L
水流量:	5-10 L/min
水流压力:	0.1-0.5 MPa
电压/功率:	DC12V, 8W
时间控制:	根据水流自动启停
进出水管接口:	G1/2, 4分外牙
外壳材料:	金属喷塑外壳
附件:	胶管、电源适配器
产品尺寸:	180*158*43 mm
产品净重:	2.5 kg

百悦康 FM-系列活氧水消毒机，是将活氧消毒因子充分混合入水中的方式，对原水进行消毒，并制造强氧化能力的水对物体进行物表高效消毒和清洗，大大降低化学药剂的使用量，多余的活氧会自动分解而不残留，是安全绿色的消毒方式，产品使用方便，只要接上进出水软管和电源适配器，产品可自动运行。

### 性能特点:

- 活氧为高效、广谱、快速、无残毒、无死角的杀菌灭毒剂
- 一体化结构，内置活氧发生装置、水流开关、射流器、紊流管、控制器等完整的系统
- 高效气水混合，优化的射流器结构及双单向阀设计，混合效率更高，止回可靠
- 水流自动控制开启，高效混合装置快速相应，混合充分

### 主要功能:

- 集成活氧高效产生及气水混合的一体化活氧水制取功能
- 对原水进行消毒、含活氧水对其他物体消毒

### 适用范围:

- 厨房用水消毒及蔬菜肉类等食物消毒
- 洗衣机进水用活氧水大大降低洗涤剂量并消毒除味
- 宠物洗澡除臭、公共场所冲洗、公共卫生间洗手等场景

### 产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	活氧浓度	水流量	尺寸
1	活氧水消毒机	FW-G71A	AC220V-DC12V	8 W	0.4-1.0 mg/L	5-10 L/min	180*158*43 mm
2	活氧水消毒机	FW-G71D	AC220V-DC12V	8 W	0.4-1.0 mg/L	5-10 L/min	166*185*45 mm
3	活氧水消毒机	FW-G72F	AC220V-DC12V	10 W	0.5-1.2 mg/L	5-10 L/min	195*195*55 mm

### 尺寸视图:

