直吹式空气消毒机 GQA-F50G



臭氧产量：	50 g/hr
臭氧产生方式：	管状电晕沿面放电
电压/功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 500W
出风风量：	20m3/min
适用空间：	400-500 m3
时间控制：	智能时间控制器
外壳材料：	拉丝不锈钢
安装方式：	万向脚轮推车式
产品尺寸：	550*300*550 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQA-F 系列移动直吹式空气消毒机采用落地移动方式，直接利用自带风机送风，将臭氧充分扩散到空间中。可以空间灭菌、净化空气、消除异味，适用于后装及移动消毒的的食品厂流水线及包装车间、公共餐厅、大型公建定期消毒等场合使用。

性能特点：

- 采用移动箱体式，灵活移动到相应的空间位置，带有时间控制器，使用简单
- 自带多组大风量风机，弥散效果好，臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的管式臭氧发生装置，工作寿命长、发生效率高，避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- GMP 消毒：食品/药品/化妆品 GMP 车间、无菌洁净室空间消毒
- 杀菌消毒：灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 除臭除霉：地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列：

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/直吹式空气消毒机	GQA-F30G	220V/50Hz	400W	空气源/风扇	30g/hr	200-300m3	550*300*550mm
臭氧发生器/直吹式空气消毒机	GQA-F50G	220V/50Hz	500W	空气源/风扇	50g/hr	400-500m3	550*300*550mm
臭氧发生器/直吹式空气消毒机	GQA-F60G	220V/50Hz	600W	空气源/风扇	60g/hr	500-600m3	550*300*550mm

尺寸视图：

