风管式空气消毒机 GQA-P60G



臭氧产量：	60 g/hr
臭氧产生方式：	管状电晕沿面放电
电压/功率：	220V/50Hz, 700W
出风风量：	40m3/h
适用空间：	900-1200 m3
时间控制：	编程定时器，人机界面
外壳材料：	拉丝不锈钢
安装方式：	落地或背挂
产品尺寸：	420*320*750 mm
产品净重：	19 kg

百悦康 GQA-P 系列风管式空气消毒机采用管道连接方式，自带强力风机，出风口连接风管给主通风管道进行送风，将臭氧混合到主风道气流中，消毒机落地固定在地面或壁挂在墙体上。消毒机可以空间灭菌、净化空气、消除异味，适用于有现成通风管道的食品 GMP 车间、写字楼、公共餐厅、大型公建定期消毒等场合使用。

性能特点：

- 采用风道连接到主通风管方式，出风口直接套接在主通风管道上或软管连接，操作方便、维护简单
- 独特的多层片式组合放电体装置，工作寿命长、发生效率高，避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点
- 人机界面简单实用，多种时间控制方式

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- GMP 消毒：食品/药品/化妆品 GMP 车间、无菌洁净室空间消毒
- 杀菌消毒：灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 除臭除霉：地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列：

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/风管式空气消毒机	GQA-P20G	220V/50Hz	400W	空气源/鼓风机	20g/hr	300-400m3	420*320*750mm
臭氧发生器/风管式空气消毒机	GQA-P40G	220V/50Hz	550W	空气源/鼓风机	40g/hr	600-800m3	420*320*750mm
臭氧发生器/风管式空气消毒机	GQA-P60G	220V/50Hz	700W	空气源/鼓风机	60g/hr	900-1200m3	420*320*750mm

尺寸视图：

