实验室用 臭氧发生器 GQO-D100W



臭氧产量：	80-100 g/hr@外接氧气 10-15LpmO2
臭氧产生方式：	板式沿面放电
电压/功率：	220V/50Hz, 800W
臭氧控制：	50 - 100% 可调输出
冷却方式：	外接循环水冷 4L/min
时间控制：	无定时器，或外置定时器
进出气接口：	8x6mm 不锈钢宝塔接头
外壳材料：	喷塑机箱
产品尺寸：	380*340*320 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQO-D 系列实验室用臭氧发生器采用桌面放置方式，方便用户放置及操作臭氧发生器。内置高浓度板式臭氧模块，采用风冷方式，构成独立的臭氧发生单元。
本款专为实验室设计，需外接氧气和冷却水，使臭氧高效稳定工作，并可精密调节气源和臭氧功率。

性能特点：

- 采用桌面式高度集成臭氧系统，精准控制气源输入和臭氧输出，操作维护简单
- 臭氧 50-100%输出可调，采用高浓度水冷板式臭氧模块，可连续稳定工作
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要说明：

- 实验室专用，水处理或空气处理
- 高效水冷臭氧模块，请外接稳定的冷却水源

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
实验室用臭氧发生器	GQO-D10A	220V/50Hz	130W	5-10 g/hr@1-3Lpm O2，内置气泵/外接氧气	347*145*300
实验室用臭氧发生器	GQO-D10W	220V/50Hz	120W	8-10 g/hr@2-3Lpm O2，外接氧气+冷却水	362*155*383
实验室用臭氧发生器	GQO-D10S	220V/50Hz	600W	8-10 g/hr@2-3Lpm O2，内置制氧机	680*340*260
实验室用臭氧发生器	GQO-D20S	220V/50Hz	700W	15-20 g/hr@3-5Lpm O2，内置制氧机	680*340*260
实验室用臭氧发生器	GQO-D50A	220V/50Hz	500W	40-50 g/hr@5-8Lpm O2，外接氧气	380*340*320
实验室用臭氧发生器	GQO-D100W	220V/50Hz	800W	80-100 g/hr@10-15Lpm O2，外接氧气+冷却水	380*340*320

尺寸视图：

