外置式臭氧发生器 GQO-G150



臭氧产量：	120-150g/hr@Air
臭氧产生方式：	管式间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz, Max.3800W
输入气源：	内置干燥气源系统
适用空间：	3500-4000 m3
时间控制：	可编程电子循环定时器
冷却系统：	5-8 L/min，外置冷却水循环系统
外壳材料：	拉丝不锈钢
产品尺寸：	800*550*1400 mm
产品净重：	300 kg

百悦康 GQO-G 系列落地外置式臭氧发生器采用地面固定放置方式，是一套完善的自动运行臭氧制取系统，包括氧干燥气源系统、臭氧系统、自动控制系统，可以自动运行无人值守。适用于大型药品洁净车间、食品加工厂、公共食堂、储藏车间、冷库等使用。完全满足 GMP 车间等的回风段高标准残余臭氧浓度要求。

性能特点：

- 采用落地式箱体，适用臭氧量大的场合，操作简单、维护方便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作，内置干燥气源
- 紧凑设计，集成了气源处理系统、臭氧发生系统，臭氧可调输出，无人值守控制系统

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围：

- GMP 消毒：食品/药品/化妆品 GMP 车间、无菌洁净室空间消毒
- 杀菌消毒：灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 除臭除霉：储藏室、宾馆、娱乐场所、中央空调冷却水塔

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	气源	适用空间	产品尺寸
外置式臭氧发生器	GQO-G050	220V/50Hz	1600W	40-50g/hr	内置干燥系统	1000-1200m3	800*550*1500mm
外置式臭氧发生器	GQO-G100	220V/50Hz	2800W	80-100g/hr	内置干燥系统	2000-2500m3	800*550*1500mm
外置式臭氧发生器	GQO-G150	220V/50Hz	3800W	120-150g/hr	内置干燥系统	3500-4000m3	800*550*1500mm

尺寸视图：

