

## 落地式臭氧发生器 GQO-G500



臭氧产量:	400-500g/hr@80Lpm O2
臭氧产生方式:	管式间隙放电
电压/功率:	220V/50Hz, max4500W
输入气源:	可外接气源, 氧气或干燥气源
适用空间:	6000-10000 m3 (空气消毒用空气源)
时间控制:	可编程电子循环定时器
进出气接口:	4 分内丝 PVC 管接头
外壳材料:	喷塑烤漆金属箱体
产品尺寸:	750*730*1860 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQO-G 系列落地式臭氧发生器采用地面固定放置方式, 可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化, 适用于食品加工厂、公共食堂、冷库等使用。可定制外接干燥气源或氧气源。

### 性能特点:

- 采用落地式箱体, 适用臭氧量大的场合, 操作简单、维护方便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作, 无内置空气泵, 可外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

### 主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱: 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好: 在空气中充分与细菌病毒接触, 无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染: 消毒后多余的臭氧会自然分解为氧, 没有残留, 无二次污染, 减少化学消毒品的使用

### 适用范围:

- 杀菌消毒: 食品车间、灌装水生产线、无菌洁净室、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理
- 食品保鲜: 果蔬仓储、冷库
- 除臭除霉: 中央空调冷却水塔

### 产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
臭氧发生器	GQO-G200	220V/50Hz	2000W	150-200g/hr@40Lpm O2	1540*400*1400
臭氧发生器	GQO-G500	220V/50Hz	4500W	400-500g/hr@80Lpm O2	750*730*1860

### 尺寸视图:

