饮水专用臭氧发生器 GQO-V07S



臭氧产量：	6-10 g/hr@30Lpm Air，内置气泵
臭氧产生方式：	管式介质阻挡间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 140W
气泵输出：	20-30 L/min, 20KPa
冷却方式：	风冷，标配进气干燥管
时间控制：	可 APP 设置循环工作
进出气接口：	7x4mm 软管，不锈钢快拧接头
外壳材料：	拉丝不锈钢机箱
产品尺寸：	400*380*170 mm
产品净重：	20 kg

百悦康 GQO-V 系列壁挂式臭氧发生器采用壁挂方式，可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化，用于小型水处理和空气处理的臭氧解决方案。完整的臭氧系统、方便的风冷方式，操作简单可靠，维护方便。外接氧气源提供高浓度的臭氧。

性能特点：

- 不锈钢外壳，拥有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件
- 采用背挂式机箱，可以方便背挂与墙壁或设备上，操作简单、维护简便
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角，清新空气
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- 饮水消毒：优质供水系统容器和主管道定期消毒
- 二次供水消毒：小区饮用水箱水质消毒
- 其他杀菌消毒：食品工厂、净化水箱、无菌洁净室、实验室、水箱

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
壁挂式臭氧发生器	GQO-V07S	220V/50Hz	140W	10 g/hr@30Lpm Air，内置气泵	400*380*170 mm
壁挂式臭氧发生器	GQO-V07	220V/50Hz	140W	10 g/hr@30Lpm Air，内置气泵	400*375*179 mm

尺寸视图：

