

移动式臭氧水设备 GQW-M01



臭氧产量:	5-10g/hr
气源系统:	3Lpm O ₂ ; 内置制氧系统
臭氧水浓度:	1-3ppm
处理水量:	0.5-1.0m ³ /h; 内置混合系统
臭氧产生方式:	管式电晕放电
电压/功率:	220V/50Hz, Max.800W
臭氧控制:	50 - 100% 可调输出
控制系统:	可编程定时、气源调节等
水流接口:	3/4-inch 不锈钢内螺接头
外壳材料:	拉丝不锈钢机箱
产品尺寸:	800*340*972 mm
产品净重:	60 kg

百悦康 GQW-M 系列移动式臭氧水设备采用手推车方式，是一套完善的臭氧水制取系统，包括氧气源系统、臭氧系统、气水混合系统、冷却系统、自动控制系统。主要考虑移动性，适合大场地直接用臭氧水清洗等用途。适用于屠宰场等场合。

性能特点:

- 采用移动式箱体，适用方便移动臭氧水消毒的场合，操作简单、维护方便
- 紧凑设计，集成了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统、气水混合系统，臭氧可调输出
- 内置气水混合系统将臭氧混合入水制成消毒用臭氧水，可用喷枪直接清洗

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围:

- 杀菌消毒：灌装水生产线、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理、屠宰场
- 除臭除霉：宾馆、娱乐场所、中央空调冷却水塔

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	臭氧水浓度	产品尺寸
移动式臭氧水设备	GQW-M01	220V/50Hz	800W	5-10g/hr	1-3ppm@0.5-1m ³ /h	800*340*972mm
移动式臭氧水设备	GQW-M02	220V/50Hz	1200W	15-20g/hr	1-4ppm@1-2m ³ /h	800*340*972mm

尺寸视图:

