

SPA 臭氧消毒机 FQ-300-SPA / SPA-300



BEYOK
百悦康☆☆☆☆

| | |
|---------|-------------------------|
| 臭氧产量: | 50 mg/hr @ 空气 |
| 臭氧产生方式: | 管状电晕放电 |
| 电压/功率: | AC220V-AC110V-DC12V, 5W |
| 射流器吸气流: | 1-3 L/min@空气 |
| 臭氧输出接口: | Φ6mm 宝塔接头 |
| 外壳材料: | 阻燃塑料 |
| 附件: | 单向阀、胶管 |
| 产品尺寸: | 143*99*45 mm |
| 安装尺寸: | 152*40 mm |
| 产品净重: | 0.3 kg |

百悦康 FQ/FQT-系列 SPA 臭氧消毒机, 采用专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 内置气泵送气或射流器负压吸气方式, 安装使用维护方便。

性能特点:

- 采用发明专利核心臭氧放电体技术, 性能优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管, 结构紧凑、设计合理、臭氧效率高、臭氧产量稳定衰减小
- 外置空气过滤棉, 达到 IPX4 防水等级

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- SPA 浴缸专用款
- 其他家用/医疗等高性能臭氧配套应用

产品系列:

| 序 | 名称 | 型号 | 气泵 | 输入电压 | 功率 | 臭氧量 | 建议气源 | 尺寸 |
|---|-----------|------------|----|---------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 1 | SPA 臭氧消毒机 | FQT-124 | 无 | 110-240V/50-60Hz | 5 W | 50 mg/hr | 1-3 L/min | 110*75*35 mm |
| 2 | SPA 臭氧消毒机 | FQT-118 | 无 | 110-240V/50-60Hz | 5 W | 50 mg/hr | 1-3 L/min | 120*75*34 mm |
| 3 | SPA 臭氧消毒机 | FQT-303SPA | 无 | 120VAC-240VAC-DC12V | 5 W | 300 mg/hr | 1-3 L/min | 143*99*45 mm |
| 4 | SPA 臭氧消毒机 | FQ-300SPA | 内置 | 120VAC-240VAC-DC12V | 7 W | 300 mg/hr | 1-3 L/min | 143*99*45 mm |
| 5 | SPA 臭氧消毒机 | FQ-220SPA | 内置 | 120VAC-240VAC-DC12V | 6 W | 50 mg/hr | 1-3 L/min | 128*72*38 mm |
| 6 | SPA 臭氧消毒机 | SPA-300 | 无 | 120VAC-240VAC-DC12V | 5 W | 50 mg/hr | 1-3 L/min | 143*99*45 mm |

尺寸视图:

