SPA 紫外杀菌器 UV-SPA16W



过水流量：	4.0 GPM（1T/h）
产生方式：	热阴极 UV 灯管，单头
输入电压：	AC220V-AC110V
额定功率：	16W
极限承压：	0.8 MPa
接口尺寸：	Φ20.4mm 宝塔接头
外壳材料：	不锈钢
外壳尺寸：	Φ51*365 mm
产品尺寸：	386*59*103mm+110*75*35mm
产品净重：	0.5 kg

过流式紫外线杀菌器是利用紫外线特性，穿透微生物的细胞膜和细胞核来破坏核酸的分子键，使其失去复制能力或失去活性，杀灭水中细菌、病毒、酵母、霉菌及藻类生物，不需添加任何化学药品及不需加热或冷却，即能达到消毒和净化效果，本款产品特为 SPA 浴缸循环水处理而设计。

性能特点：

- 过流式不锈钢反应腔体采用 SS304/316L，抛光镜面腔体大大加强紫外线辐射强度，严格的气压水压测试
- 紫外灯管采用 PHILIPS 灯或国产高品质汞灯，寿命长达 8000 小时，搭配高效电子镇流器
- 多款规格满足不同用水量的需求，不锈钢外壳保用十年，其它配件保用一年
- 结构紧凑，安装快速，操作简单，维护方便；

主要功能：

- 广谱杀菌，能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物；
- 通过光解作用，能有效降解水中的氯化物；
- 环保安全，无二次污染，纯物理杀菌，不产生其它任何素副作用；

适用范围：

- SPA 浴缸循环水消毒除味
- 冰水机循环水消毒除味

产品系列：

名称	型号	流量	功率	接口尺寸	尺寸	极限承压
SPA 用紫外线杀菌器	UV-SPA16	4.0GPM (1T/h)	16W	Φ20.4mm 宝塔接头	386*135*103mm	0.8MPa

尺寸视图：

