卫浴 | 户外 SPA 浴缸



关键词：户外，浴缸，SPA 按摩浴缸，充气

摘要：水疗冲浪按摩浴缸，水使用臭氧消毒后，不但起到消毒净化作用，而且使水边的更加清澈。常用的消毒方式，是臭氧加到循环水管路中，对循环水进行消毒，根据浴缸的大小选择合适的气水混合方式和臭氧产量，以及根据电控板选择工作电压和工作时间。在充气式户外浴缸行业，百悦康已为大部分客户定制臭氧发生器，足以说明获得主要客户的认可和足够的应用经验。百悦康可为其他客户提供个性化的定制以满足其设计的特殊性。

臭氧的应用及说明：

百悦康 FQM-系列臭氧发生模块，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管、臭氧驱动电路的分体式结构，或者和气泵的一体化设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出。

臭氧消毒无二次污染及残留，通过循环水对洗浴用水和管道、缸体进行消毒。臭氧消毒无死角，对细菌病毒高效广谱杀灭，达到健康洗浴的目的。

臭氧发生器的选型：

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心臭氧放电体，性能全面优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 推荐的规格是标准产品，但现有主要客户都为定制，欢迎其他客户联系索要定制参考方案

安装使用注意事项：

- 安装连接：电源线接到控制板，出气嘴接上胶管通到循环水管道或射流器中
- 安装位置：合适位置是放置于高于水面，以防止水倒流，出气嘴要朝下，方便冷凝积水排干
- 止回保护：建议在臭氧出口接单向阀，但是不能完全指望普通单向阀止回功能!!
- 胶管连接：连接臭氧发生器和射流器的胶管，高位一定要高于水面并尽量高，可多圈防返水
- 时间控制：根据电控板设置，建议工作由间隙时间

产品型号及参数表：





名称	臭氧发生模块	一体化臭氧发生器
型号	FQM-800	FQ-301
臭氧产生方式	管状电晕放电	管状电晕放电
输入电压	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V
功率	7 W	7 W
臭氧量	200-400mg/hr	200-300 mg/hr
出气量	无气泵需外接	2-3 L/min
尺寸	63*52*35 mm; 40*38*88 mm	143*80*40 mm
适用范围	有射流器方式	直接瀑气方式