空气干燥管 AD-500



干燥材料：	变色硅胶颗粒
容量：	500 ml
壳体材料：	塑料
进气口尺寸：	Φ7mm 宝塔接头
出气口尺寸：	Φ7 mm 宝塔接头
附件：	管卡 2pcs
承受压力：	60 KPa
烘干温度：	110-130℃
尺寸：	Φ60*303 mm
净重：	0.56 kg

百悦康 AD-系列干燥管采用硅胶颗粒干燥方式，是小型臭氧发生器的气源干燥简单易行的方法。使用方便，可多次循环使用，是小型臭氧发生器的使用配套产品。

性能特点：

- 干燥剂取出，可放入微波炉加热，可多次循环使用
- 进口带灰尘过滤
- 干燥失效由硅胶蓝色变为粉红色来指示

主要功能：

- 臭氧发生器进气气源简单干燥

适用范围：

- 小型臭氧发生器

产品系列：

名称	型号	容量	干燥材料	气嘴尺寸	承受压力	产品尺寸
空气干燥管	AD-200	200 ml	硅胶颗粒	Φ7 mm	60 KPa	Φ44*170 mm
空气干燥管	AD-500	500 ml	硅胶颗粒	Φ7 mm	60 KPa	Φ60*303 mm

尺寸视图：

