正负离子发生器 CIG-301



正负离子量：	300 万/cm3
输入电压：	DC12V or DC5V
输出电压：	DC±4.0KV ±1.0KV
额定功率：	<1W
放电方式：	碳刷尖端直流高压放电
外壳材料：	阻燃塑料
电线规格：	线长/连接器可指定
产品尺寸：	28*15*18 mm
安装尺寸：	Φ3.5 mm 孔
产品净重：	20 g

百悦康 CIG-系列正/负离子发生器，利用脉冲、振荡电路将低电压升至直流负高压，利用碳刷尖端直流高压产生电晕，高速地放出大量电子(e-)，被空气中的氧分子(O2)捕捉，从而形成负氧离子。

性能特点：

- 采用高压包升压的技术，而非简单的倍压低成本方案
- 负离子量稳定，臭氧量大大低于安全浓度，统配性强
- 电线、端子等可根据要求定制

主要功能：

- 提供产生负离子的发生装置，有利人体健康

适用范围：

- 空气清新机、电风扇、空调、空调扇、电暖器
- 电吹风、直发器、电夹板、加湿机、干手机
- 显示器、电脑机箱、电话机、DVD、音响、台灯、节能灯、小夜灯

产品系列：

名称	型号	输入电压	输出电压	负离子量	产品尺寸	特点
正负离子发生器	CIG-301	DC12V/DC5V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm3	28*15*18 mm	碳素纤维头/正负离子
正负离子发生器	CIG-301B2	DC12V/DC5V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm3	28*15*18 mm	碳素纤维头/正负离子
正负离子发生器	CIG-301C	DC12V/DC5V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm3	32*15*20 mm	碳素纤维头/正负离子
正负离子发生器	CIG-301D	DC12V/DC5V	DC±4.0KV ±1.0KV	300 万/cm3	42*24*21 mm	碳素纤维头/正负离子

尺寸视图：

