水电解消毒模块 EW-P75



臭氧浓度：	0.4-0.6 ppm
处理水量：	5-10L@5min
结构特点：	浸入式
输入电压：	DC12V
额定功率：	<10 W 恒流恒压
水质要求：	TDS 60-350ppm
接口尺寸：	Φ17 mm
外壳材质：	塑料
产品尺寸：	50*30*26 mm
净重：	40 g

百悦康 EW-系列水电解消毒模块，采用水中极板间电解的方式产生臭氧及羟基自由基的，电极板采用钛/钛合金的板材/网片上喷涂固化专用配方的涂层，结构上采用过流式/浸入式的方式在水中直接电解，在水中产生臭氧及羟基自由基并直接溶于水中，出来的气泡不含臭氧，大大提升了家用配套的客户体验。

性能特点：

- 普通自来水既可以使用，体积紧凑，应用广泛
- 直接产生溶于水中的臭氧及羟基自由基，对原水进行消毒或产生消毒水
- 长寿命电解槽，质量稳定可靠，过流式/浸入式使用方便
- 本系列由于水流水压水质等工况偏差大，以最终具体配套工况的为准，可定制化调整参数

主要功能：

- 以电解的方式，在水中直接产生臭氧及羟基自由基，进行原水消毒或制造消毒水
- 以钛基材专用涂层的电解板组成过流式或浸入式，给多行业提供核心消毒模块配套

适用范围：

- 原水消毒：饮水机、加湿器、智能马桶、浴缸……
- 制消毒水：扫地机、拖地机、洗菜机、洗碗柜、洗手机……

产品系列：

名称	型号	输入电压	电源功率	臭氧浓度	处理水量	结构特点	产品尺寸
水电解消毒模块	EW-P73	DC12V	<2 W	0.2-0.4 ppm	1-3 L@5min	浸入式	Φ25*22 mm
水电解消毒模块	EW-P75	DC12V	<10 W	0.4-0.6 ppm	5-10 L@5min	浸入式	50*30*26 mm

尺寸视图：

