SPA 臭氧消毒机 FQ-220SPA / SPA-220



臭氧产量：	50 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	管状电晕放电
电压/功率：	AC220V-AC110V-DC22V, 6W
气泵输出量：	1-3 L/min, >10 Kpa
臭氧输出接口：	Φ6mm 宝塔接头
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	单向阀、胶管
产品尺寸：	128*72*38 mm
安装尺寸：	90*80 mm
产品净重：	0.4 kg

百悦康 FQ/FQT-系列 SPA 臭氧消毒机，采用专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，内置气泵送气或射流器负压吸气方式，安装使用维护方便。

性能特点：

- 采用发明专利核心臭氧放电体技术，性能优于普通的间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管，结构紧凑、设计合理、臭氧效率高、臭氧产量稳定衰减小
- 内置气泵，可用于小缸直接曝气方式
- 符合 UL、FCC、CE 等标准

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- SPA 浴缸、家用小浴缸
- 其他家用/医疗等高性能臭氧配套应用

产品系列：

序	名称	型号	气泵	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
1	SPA 臭氧消毒机	FQ-220SPA	内置	110VAC-240VAC-DC24V	6 W	50 mg/hr	1-3 L/min	128*72*38 mm
2	SPA 臭氧消毒机	FQ-301SPA	内置	110VAC-240VAC-DC24V	7 W	200 mg/hr	1-3 L/min	143*80*40 mm
3	SPA 臭氧消毒机	FQ-303SPA	内置	110VAC-240VAC-DC24V	8 W	300 mg/hr	1-3 L/min	143*99*45 mm

尺寸视图：

