分体管式臭氧模块 FQM-300H



臭氧产量：	200-400 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	管状电晕放电
电压/功率：	AC220V-AC110V-DC12V, 7W
外接气源：	1-5L/min@空气; 0.5-2L/min@氧气
臭氧输出接口：	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	胶管+气石（另购）
产品尺寸：	63*52*35 mm; 35*30*88 mm
安装尺寸：	75*40 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQM-系列分体管式臭氧模块，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的分体设计，另接气泵或其他气源，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，分体安装灵活。发生管进出气嘴方向可定制。

性能特点：

- 发明专利 ZL200410079317.5 的核心技术、增强散热器设计、全密封件设计，性能全面优于普通间隙放电发生管
- 选用性能稳定可靠的配件，大批量的广泛使用，品质可靠，专为小型臭氧发生装置配套
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机、活氧机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、培养箱、汽车、空调、通风系统、马桶

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	电路尺寸	发生管尺寸
1	分体管式臭氧模块	FQM-300H	AC220V/110V/DC12V	7 W	200-400 mg/hr	63*52*35 mm	35*30*88 mm
2	分体管式臭氧模块	FQM-800H	AC220V/110V/DC12V	9 W	300-500 mg/hr	63*52*35 mm	40*38*88 mm
3	分体管式臭氧模块	FQM-815H	AC220V/110V/DC12V	30 W	400-800 mg/hr	110*41*50 mm	40*38*150 mm

尺寸视图：

