
分体管式臭氧模块 FQM-526



臭氧产量：	1500 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	车制内电极管状间隙放电
电压/功率：	AC220V-AC110V-DC12V, 30W
外接气源：	10-15L/min@空气; 0.5-2L/min@氧气
臭氧输出接口：	Φ 5.5mm 宝塔接头
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	胶管+气石（另购）
电路尺寸：	113*58*31 mm
发生管尺寸：	40*51*100 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQM-5 系列分体管式臭氧模块，采用不锈钢棒/钛棒/铝棒车制内电极间隙放电的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的分体设计，另接气泵或其他气源，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，分体安装灵活。

性能特点：

- 采用不锈钢棒/钛棒车制内电极间隙放电的核心技术，高精度内电极保证放电的稳定可靠
- 散热器有效散热，以及高效驱动单元的温度控制，可连续稳定工作
- 臭氧启动输出快、工作噪声低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、寿命长

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、洗肠机、活氧机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、汽车、空调、通风系统

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	电路尺寸	发生管尺寸
1	分体管式臭氧模块	FQM-518	DC12V/24V	10 W	500 mg/hr	80*35*26 mm	40*40*100 mm
2	分体管式臭氧模块	FQM-526	AC220V/110V/DC12V	30 W	1500 mg/hr	113*58*31 mm	40*51*100 mm

尺寸视图：

