空消管式臭氧模块 FQM-A02



臭氧产量:	1-2 g/hr @ 空气
臭氧产生方式:	沿面放电，空冷
电压/功率:	AC220V-AC110V, 90W
臭氧调节:	50-100%可调 (内置)
臭氧输出方式:	管壁臭氧通过风道
外壳材料:	塑料+玻璃
附件:	无
产品尺寸:	286 x 99 x 99 mm
安装尺寸:	156 x 60 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQM-A 系列空消管式臭氧模块，采用玻璃管/陶瓷管沿面放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的设计，只要接上电源即可输出臭氧直接弥散到空气，适合各种风道及风幕机等空气消毒场合使用。

性能特点：

- 采用脱羟石英玻璃管为介电质，相对常规陶瓷发生片，具有寿命长、启辉快、臭氧效率高等优点
- 整合风扇及电路一体化设计，带过热保护、短路开路保护及臭氧可调功能，安装使用方便
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生管排风，或直接安装在风道出口处或者空调风幕机风道内

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：消毒没有臭氧残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，真正彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 档案柜、培养箱、洁净车间、卫生间、会议室、医院
- 医疗器械、空气净化器、风幕机、空调、排风管道、通风系统

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	出风量	尺寸
1	空消管式臭氧模块	FQM-A080	AC220V/110V/DC12V	3 W	50-80 mg/hr	-	max 43*23*30 mm
2	空消管式臭氧模块	FQM-A02	AC220V/110V	90 W	1000-2000 mg/hr	2 m3/min	286*99*99 mm

尺寸视图：

