中型板式水冷臭氧模块 FQM-R200



臭氧产量：	200g/hr @ 35Lpm O2
臭氧产生方式：	板式电晕放电，水冷
电压/功率：	AC220V/110V, MAX 1500W
臭氧浓度：	80-200 mg/L
臭氧控制：	50 - 100% 可调输出
冷却水量：	7L/min, 20℃，0.15MPa
气水接口：	气路 10mm 卡套 / 水路 16mm 卡套
电源尺寸：	186*126*175 mm
放电体尺寸：	343*125*547 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQM-R 系列高频板式水冷臭氧发生器，放电室部分采用电子级纯度陶瓷放电介质，结构上采用平板式放电间隙的方式，以及单/双内水冷，驱动电源采用高压变压器和变频器，有效组合成一套高效高浓度臭氧发生装置。

性能特点：

- 成套产品结构紧凑，体积小；可模块化冗余式设计，安装灵活，维护方便；
- 放电间隙均匀并低于 0.4mm，可实现任意控制，以适应不同的气源；
- 电介质具有优良的电气机械性，导热性好，极板整体高密度氧化，接触臭氧的部位永无锈点；
- 放电室结构体积小，冷却水流程短，温差小于 1℃，放电路径短，能耗低；
- 驱动电源采用高频大功率电源技术，放电效率高和臭氧产量大；
- 满足高浓度和低能耗的要求，可适应不同场合应用；

主要功能：

- 采用板式结构臭氧放电室，产生高浓度臭氧
- 模块化设计，为小型臭氧装备提供核心臭氧模块

适用范围：

- 饮用水等消毒，食品、制药、医院等需要对水消毒的水处理设备
- 工业废水处理，尤其是需要高浓度臭氧水处理 COD、脱色等设备

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧产量	电源尺寸	放电体尺寸
1	板式臭氧发生器	FQM-R100	AC220V/110V	800 W	100g/hr@20Lpm O2	286*168*123mm	343*96*285mm
2	板式臭氧发生器	FQM-R200	AC220V/110V	1500 W	200g/hr@35Lpm O2	186*126*175mm	343*125*547mm
3	板式臭氧发生器	FQM-R500	AC380V	4000 W	500g/hr@85Lpm O2	256*146*181mm	370*210*533mm

尺寸视图：

