空消片式臭氧模块 FQP-3500



臭氧产量：	3500* mg/hr
臭氧产生方式：	片状沿面放电
电压/功率：	AC220V-AC110V, 40W
臭氧输出方式：	直接释放到空气中
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	无
电路尺寸：	145*56*64mm
安装尺寸：	132 mm
发生片尺寸：	90*50 mm
产品净重：	0.35 kg

百悦康 FQP-系列分体陶瓷片式臭氧模块，采用陶瓷片放电体，包括臭氧发生片和臭氧驱动电路的分体设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，臭氧直接弥散到空气，适合空气消毒场合使用。

性能特点：

- 大批量的广泛使用，品质可靠，专为小型空气消毒臭氧发生装置配套
- 采用“高频陶瓷沿面放电”生成臭氧技术，沿着发生片的放电极产生针状电晕放电
- 臭氧模块可以直接用轴流风扇对臭氧发生片排风，或直接安装在风道出口处或者风道内
- 发生片固定在铝板上，加强散热，抗震效果更佳

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 环保灶消毒柜、电子消毒鞋柜、档案柜、冰箱、培养箱
- 医疗器械、空气净化器、美容器械、汽车、风幕机、空调、排风管道、通风系统

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	电路尺寸	发生片尺寸
1	空消片式臭氧模块	FQP-3500	AC220V/110V	40 W	3500 mg/hr*	145*56*64 mm	1pcs*90*50 mm
2	空消片式臭氧模块	FQP-7000	AC220V/110V	70 W	7000 mg/hr*	145*56*73 mm	2pcs*90*50 mm

尺寸视图：

