一体片式臭氧模块 FQT-080



臭氧产量：	50-80 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	管状电晕放电
电压/功率：	DC12V-DC5V, 4W
外接气源：	1-3L/min@空气; 0.5-1L/min@氧气
臭氧输出接口：	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料：	阻燃塑料
附件：	胶管+气石（另购）
产品尺寸：	42*24*46 mm
安装尺寸：	48 mm, 2-Φ35 mm 孔
产品净重：	- kg

百悦康 FQT-系列一体管式臭氧模块，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计（不含气泵），只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，气源外接，安装使用维护方便。

性能特点：

- 采用内沿面低温等离子放电技术，性能优于普通间隙放电发生管
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 大批量使用优化的配置，品质可靠，工作噪声低、臭氧效率高、产量稳定、温升低、寿命长

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 空气消毒器、便携消毒器、除臭消毒机、内衣消毒盒、碗勺消毒盒等消毒小家电配套
- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机等厨卫家电配套
- 医疗器械、美容器械、汽车、风幕机、通风系统、空调、公共场所消毒产品配套

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
1	一体管式臭氧模块	FQT-100	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-3 L/min	63*52*35 mm
2	一体管式臭氧模块	FQT-100L	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-3 L/min	63*52*35 mm
3	一体管式臭氧模块	FQT-100S	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	50-100 mg/hr	1-3 L/min	60*30*45 mm
4	一体片式臭氧模块	FQT-080	DC12V/DC5V	5 W	50-80 mg/hr	1-2 L/min	42*24*46 mm

尺寸视图：

