一体管式臭氧模块 FQT-300F



臭氧产量：	300-500 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式：	管状电晕放电
电压/功率：	AC220V-AC110V-DC24V-DC12V, 9W
外接气源：	1-5L/min@空气; 0.5-2L/min@氧气
臭氧输出接口：	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料：	塑料
附件：	胶管+气石（另购）
产品尺寸：	97*83*42 mm
安装尺寸：	105*40 mm
产品净重：	- kg

百悦康 FQT-系列一体管式臭氧模块，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的一体化设计（不含气泵），只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，气源外接，安装使用维护方便。

性能特点：

- 全新设计采用高浓度方案并风扇强制散热，使臭氧发生器在连续工作条件下臭氧稳定输出
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能：

- 臭氧消毒杀菌：臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新：臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物，彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化：臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围：

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、活氧机、马桶、培养箱、汽车

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	建议气源	尺寸
6	一体管式臭氧模块	FQT-200	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	100-200 mg/hr	1-3 L/min	80*67*33 mm
7	一体管式臭氧模块	FQT-200H	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	100-200 mg/hr	1-3 L/min	80*67*33 mm
8	一体管式臭氧模块	FQT-300H	AC220V/110V/24V/DC12V	7 W	200-300 mg/hr	2-3 L/min	100*74*52 mm
9	一体管式臭氧模块	FQT-300F	AC220V/110V/24V/DC12V	9 W	300-500 mg/hr	2-3 L/min	97*83*42 mm
10	一体管式臭氧模块	FQT-800	DC12V	20 W	300-600 mg/hr	2-3 L/min	120*78*64 mm

尺寸视图：

