一体铝壳臭氧发生器 FQT-C300



活氧产量：	300 mg/hr @ 普通空气
气泵输出流量：	2-3 L/min（外置独立推荐参数）
活氧产生方式：	管式气隙放电
电压/功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 6W
时间控制：	外接
活氧输出接口：	Φ6mm 宝塔接口
外壳材料：	铝外壳
附件：	2 套胶管、气泡石
产品尺寸：	127*76*48 mm
产品净重：	- kg

百悦康的 FQT-C 系列一体铝壳臭氧发生器主要用于 SPA 及泳池等水处理使用，同时也可以用于其他小型水处理产品中。铝外壳有效的散热性能，能更好的提高活氧发生量，使活氧产量稳定输出。

性能特点：

- 活氧为高效、广谱、快速、无残毒、无死角的杀菌灭毒剂
- 采用发明专利的 ZL200410079317.5 高性能活氧发生管技术，寿命长、氮氧化物低
- 极低的功耗，经济运行，维护方便，1 年免费保修

主要功能：

- 活氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物，达到净化水质减少化学消毒剂的使用
- 活氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀

适用范围：

- SPA、卫浴及游泳池的水处理
- 饮用水净化，水族箱水质净化、调整 PH 值

产品系列：

序	名称	型号	输入电压	功率	活氧量	外置推荐气泵	尺寸
1	一体铝壳臭氧发生器	FQT-C300	AC220V/110V	6 W	300 mg/hr	2-3 L/min	127*76*48 mm
2	一体铝壳臭氧发生器	FQT-C600	AC220V/110V	12 W	600 mg/hr	3-5 L/min	190*147*61 mm
3	一体铝壳臭氧发生器	FQT-C900	AC220V/110V	18 W	900 mg/hr	5-8 L/min	270*147*61 mm

尺寸视图：

