臭氧水发生器 FQW-M300



臭氧产量：	300-500 mg/hr@普通空气
臭氧产生方式：	管式 DPD 电晕放电，内水冷/外风冷
电压/功率：	DC12V-AC220V-AC110V, 10W
气水混合方式：	文丘里射流方式
处理水量：	3-5 L/min
臭氧水浓度：	1.0-2.0 ppm
进出接口：	G1/2 外丝塑料接头
产品尺寸：	100*100*46 mm
产品净重：	500 g

百悦康 FQW-系列臭氧水发生器，将臭氧发生模块、射流器、单向阀、冷却风扇、控制电路整合一体化，只要接上电源和进出水口即可产生臭氧水，用于小型家电和商用设备的臭氧水制取核心模块。

性能特点：

- 产品一体化设计，结构紧凑，使用维护方便，统配性强
- 高效臭氧制取，自带内水冷/外风扇风冷，保证臭氧稳定可靠输出
- 高效气水混合，发明专利的发生管内置射流器结构，混合效率更高，止回可靠
- 温度保护，开断路保护，可选水流开关自动启停
- 产品参数由于水流压力流量等工况偏差较大，可根据具体工况调整定制参数

主要功能：

- 集成臭氧高效产生及气水混合的一体化臭氧水制取功能

适用范围：

- 家电/商用设备配套，水消毒及消毒水制取类设备
- 饮水机饮用水消毒、管道消毒、果蔬清洗机、洗手消毒机、清洗消毒水机……

产品系列：

名称	型号	输入电压	功率	臭氧产量	处理水量	臭氧浓度	产品尺寸
臭氧水发生器	FQW-M102	DC12V/DC24V	4 W	100-200mg/hr	2-5 L/min	0.3-1.0 ppm	60*75*29 mm
臭氧水发生器	FQW-M200	AC220V/DC12V	7 W	200-300mg/hr	3-5 L/min	0.6-1.5 ppm	100*110*44 mm
臭氧水发生器	FQW-M300	AC220V/DC12V	10 W	300-500mg/hr	3-5 L/min	1.0-2.0 ppm	100*100*46 mm

尺寸视图：

