壁挂式空气消毒机 GQA-V20G



BEYOK 百悦康☆☆☆☆☆

臭氧产量：	20 g/hr
臭氧产生方式：	管状电晕沿面放电
电压/功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 240W
出风风量：	6 m3/min
适用空间：	300-400 m3
时间控制：	可编程电子循环控制器
外壳材料：	拉丝不锈钢
附件：	外接定时器
产品尺寸：	600*320*180 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQA-V 系列壁挂式空气消毒机采用壁挂方式，可编程循环定时器自动每天固定时间消毒，可以空间灭菌、净化空气、消除异味，适用于教室、酒店、食堂、餐厅、食品店、餐馆、GMP 洁净车间等场合使用。采用高性能的管式沿面放电臭氧模块，内置风扇送风，将臭氧气体吹出。

性能特点：

- 采用壁挂安装方式，固定于墙面，操作方便，可外接定时器
- 风扇强力排风，弥散效果好，臭氧气体充分弥散到空气中
- 独特的臭氧发生装置，工作寿命长、臭氧发生效率高，避免了陶瓷发生片电极容易被消耗的缺点

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- GMP 消毒：食品/药品/化妆品 GMP 车间、无菌洁净室空间消毒
- 杀菌消毒：灌装水生产线、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库、菜品展示

产品系列：

名称	型号	电压	功率	气源	臭氧量	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V05G	220V/50Hz	120W	风扇/空气	5g/hr@Air	100-200m3	600*320*180mm
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V10G	220V/50Hz	160W	风扇/空气	10g/hr@Air	200-300m3	600*320*180mm
臭氧发生器/壁挂式空气消毒机	GQA-V20G	220V/50Hz	240W	风扇/空气	20g/hr@Air	300-400m3	600*320*180mm

尺寸视图：

