雾化式空气消毒机 GQA-W05



臭氧产量：	5 g/hr
混合方式：	曝气混合+超声波混合
电压功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 400W
进水方式：	自来水，3kg/h
雾化颗粒：	3-5μm
适用空间：	200-500 m3
时间控制：	自动进水控制，可编程定时
外壳材料：	不锈钢+外烤漆
产品尺寸：	730*340*660 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQA-W 系列雾化式空气消毒机采用臭氧水+雾化的方式，将臭氧气体通过曝气和超声混合方式混合到水中制凑盐水，通过雾化的方式将臭氧水和臭氧气释放到空间中，高湿度环境有利于臭氧的净化消毒效果，可以空间灭菌、净化空气、消除异味，适用于生产车间、养殖场、餐厅、冷库等场合使用。

性能特点：

- 采用臭氧+混合+雾化的结合方式，提高臭氧溶解扩散能力，净化消毒效果更佳
- 雾化效果好，臭氧水滴和臭氧气体一起扩散，通过管道连接，可以扩散到更充分
- 管式高效臭氧发生装置，自动控制功能，操作方便、维护简单

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- 杀菌消毒：消毒通道、食品工厂、公共餐厅、公共浴室
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库

产品系列：

名称	型号	电压	功率	功能	适用空间	产品尺寸
臭氧发生器/雾化空气消毒机	GQA-W02	220V/50Hz	100W	电解水+雾化	50-100m3	400*200*300 mm
臭氧发生器/雾化空气消毒机	GQA-W05	220V/50Hz	400W	臭氧水+雾化	200-500m3	730*340*660 mm
臭氧发生器/雾化空气消毒机	GQA-W10	220V/50Hz	800W	臭氧水+雾化+风扇	500-2000m3	650*350*950 mm

尺寸视图：

