推车式臭氧发生器 GQO-C10G



臭氧产量：	3-5g/hr@15Lpm Air; 8-10g/hr@3Lpm O2
臭氧产生方式：	管式间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz-120V/60Hz, 150W
输入气源：	内置气泵，可外接气源
适用空间：	100-300 m3（空气消毒用）
时间控制：	可编程电子循环定时器
进出气接口：	8x6mm 不锈钢快拧软管接头
外壳材料：	拉丝不锈钢
产品尺寸：	650*350*250 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQO-C 系列推车式臭氧发生器采用手推车方式，方便移动在多房间使用，可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化，适用于食品加工厂、公共食堂、冷库等使用。可定制外接干燥气源或氧气源来提高出口臭氧浓度。

性能特点：

- 采用手推式箱体，适用臭氧量大又需方便移动的场合，操作简单、维护方便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作，内置空气泵，可外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染

适用范围：

- 杀菌消毒：食品工厂、包装车间、无菌洁净室、公共食堂、医院、禽类养殖场、游泳池、水箱
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库、菜品展示
- 除臭除霉：地下室、车库、储藏室、宾馆、娱乐场所

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
推车式臭氧发生器	GQO-C10G	220V/50Hz	150W	3-5g/hr@15Lpm Air; 8-10g/hr@3Lpm O2	650*350*250
推车式臭氧发生器	GQO-C20G	220V/50Hz	240W	5-10g/hr@30Lpm Air; 15-20g/hr@5Lpm O2	650*350*250
推车式臭氧发生器	GQO-C40G	220V/50Hz	450W	10-20g/hr@60Lpm Air; 30-40g/hr@8Lpm O2	650*350*250

尺寸视图：

