落地式臭氧发生器 GQO-G510



臭氧产量：	400-500g/hr@80Lpm O2
臭氧产生方式：	管式间隙放电
电压/功率：	220V/50Hz, max4500W
输入气源：	可外接气源，氧气或干燥气源
适用空间：	6000-10000 m3（空气消毒用空气源）
时间控制：	可编程电子循环定时器
进出气接口：	4 分内丝 PVC 管接头
外壳材料：	喷塑烤漆金属箱体
产品尺寸：	750*730*1860 mm
产品净重：	- kg

百悦康 GQO-G 系列落地式臭氧发生器采用地面固定放置方式，可以空气灭菌消除异味或曝气混合到水中消毒净化，适用于食品加工厂、公共食堂、冷库等使用。可定制外接干燥气源或氧气源。

性能特点：

- 采用落地式箱体，适用臭氧量大的场合，操作简单、维护方便
- 高性能管式臭氧核心模块可连续工作，无内置空气泵，可外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒，利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

主要功能：

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围：

- 杀菌消毒：食品车间、灌装水生产线、无菌洁净室、禽类养殖场、游泳池、水箱、污水处理
- 食品保鲜：果蔬仓储、冷库
- 除臭除霉：中央空调冷却水塔

产品系列：

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
臭氧发生器	GQO-G310	220V/50Hz	2000W	150-200g/hr@40Lpm O2	1540*400*1400
臭氧发生器	GQO-G510	220V/50Hz	4500W	400-500g/hr@80Lpm O2	750*730*1860

尺寸视图：

