尾气破坏器 OD-10G



催化材料：	锰铜基催化颗粒
容量：	900 ml
处理能力：	5-10g/h
壳体材料：	SS304/316 不锈钢
进气口尺寸：	Φ50.5mm 快卡接头
出气口尺寸：	Φ50.5mm 快卡接头
附件：	管卡 2pcs
加热功率：	100W
尺寸：	Φ63*300 mm
净重：	1 kg

本尾气破坏器采用催化氧化剂，配合加热管加热，对臭氧尾气进行破坏，达到降低尾气中臭氧浓度的目的。配合 10gO3/h 的臭氧发生器。

性能特点：

- SS304 不锈钢外壳，标准Φ63mm 壳体和Φ50.5 快卡接头，方便管卡和管路安装
- 采用锰铜基催化颗粒填料，催化分解尾气中的臭氧，降低臭氧排放浓度
- 内置加热管，控制合适温度，排除尾气中水分，提高催化效率

主要功能：

- 臭氧发生器水处理系统的尾气破坏

适用范围：

- 小型臭氧发生器水处理应用

产品系列：

名称	型号	适配臭氧规格	容量	催化材料	接头	产品尺寸
尾气破坏器	OD-10G	5-10g/h	900 ml	锰铜基催化颗粒	Φ50.5mm 快卡	Φ63*300 mm
尾气破坏器	OD-50G	30-50g/h	4000 ml	锰铜基催化颗粒	Φ50.5mm 快卡	Φ80*600 mm

尺寸视图：

