微型气泵 QB-B03F



BEYOK 百悦康☆☆☆☆☆

输出气量：	2 - 4 L/min
气泵压力：	10 - 15 KPa
额定电压：	AC220V/120V/24V-DC12V,
额定功率：	3-4W
外壳材料：	塑料
进气嘴：	带进气嘴，可吸气
进出气嘴尺寸：	Φ6 mm 宝塔接头
噪声：	45 dB (1m)
产品尺寸：	95*48*39 mm
净重：	0.2 kg

百悦康 QB-/QB-F 系列微型气泵拥有多项专利技术，专为小型臭氧产品设计配套，结构紧凑、气量压力稳定、一致性高、温升低、永不退磁等特点，成为臭氧产品理想的配套气泵。

性能特点：

- 本款产品是在 QB-B 的技术上增加一个进气嘴，方便需要前段空气处理场合使用
- 结构紧凑、体积小巧，统配性强，专门配套的低噪声高性能气泵
- 专利磁力线圈技术，保证了低温升，出气稳定性

主要功能：

- 提供稳定的空气源

适用范围：

- 小型臭氧发生装置配套使用
- 活氧机、消毒净化器、果蔬解毒机、空气净化器、臭氧发生器
- 医疗器械、气体取样、气泡式洗衣机、煤质检测仪器、定硫仪

产品系列：

名称	型号	输入电压	功率	输出气量	输出压力	气嘴尺寸	产品尺寸
气泵	QB-B03	AC220V AC110V AC24V	3-4 W	2-4 L/min	10-15 KPa	Φ6 mm 宝塔	95*48*39 mm
气泵	QB-B03F	AC220V AC110V AC24V	3-4 W	2-4 L/min	10-15 KPa	Φ6 mm 宝塔	95*48*39 mm

尺寸视图：

