微型气泵 QB-C04



输出气量：	3 - 5 L/min
气泵压力：	15 - 20 KPa
额定电压：	AC220V/120V/24V DC12V,
额定功率：	3-5W
外壳材料：	塑料
进气嘴：	无进气嘴
出气嘴尺寸：	Φ6 mm 接头
噪声：	50 dB (1m)
产品尺寸：	78*60*43 mm
净重：	0.3 kg

百悦康 QB-C 系列微型气泵拥有多项专利技术，专为小型臭氧产品设计配套，结构紧凑、气量压力稳定、一致性高、温升低等特点，成为臭氧产品理想的配套气泵。

性能特点：

- 塑料外壳，摆臂式双气囊结构，多级消声结构
- 结构紧凑、体积小巧，统配性强，专门配套的低噪声高性能气泵
- 安装脚有软避震脚或穿板避震脚可选

主要功能：

- 提供稳定的空气源

适用范围：

- 小型臭氧发生装置配套使用
- 活氧机、消毒净化器、果蔬解毒机、空气净化器、臭氧发生器
- 医疗器械、气体取样、气泡式洗衣机、煤质检测仪器、定硫仪

产品系列：

名称	型号	输入电压	功率	输出气量	输出压力	气嘴尺寸	产品尺寸
气泵	QB-C02	AC220V AC110V AC24V	2-3 W	2-3 L/min	10-15 KPa	Φ6 mm 宝塔	71*37*32 mm
气泵	QB-C04	AC220V AC110V AC24V	3-4 W	3-5 L/min	15-20 KPa	Φ6 mm 接头	78*60*43 mm
气泵	QB-C08	AC220V AC110V AC24V	3-5 W	5-8 L/min	15-20 KPa	Φ6 mm 接头	96*63*47 mm

尺寸视图：

