冷阴极紫外线模块 UV-C45



灯管类型：	冷阴极 U 形紫外灯管
工作波段：	UV-C254nm
有无臭氧：	按需定制
结构特点：	分体式配套模块
输入电压：	DC12V
额定功率：	1-2 W
辐射强度：	>5mw/cm2
电路尺寸：	60*22*15 mm
灯管尺寸：	8*4*50 mm
产品净重：	- g

百悦康 UV-C 系列紫外消毒模块，采用 254nmUV-C 波段的紫外线，穿透微生物的细胞膜和细胞核来破坏核酸分子，使其失去复制能力或失去活性，不需添加任何化学药品及不需加热或冷却，即能达到杀菌、消毒和空气清新效果，广泛适用于小家电、美容器械、公共交通、公共场所的空气和水的消毒。

性能特点：

- 紫外线杀菌应用范围广、速度快、效率高、效果好、广谱性
- UV-C254nm 冷阴极灯管，使用方便、体积小，照射强度高、发热低、寿命长
- 配适配的电子镇流器，工作效率高、发热低

主要功能：

- 广普杀菌，能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物
- 通过光解作用，能有效降解空气霉菌和水中的氯化物
- 环保安全，无二次污染，纯物理杀菌，不产生其它任何素副作用

适用范围：

- 手机消毒盒、牙刷消毒器、美容雾化器、水杯等个人用消毒小家电配套
- 空调、冰箱、吸尘器、空气净化器、空气消毒机、消毒柜、马桶、鞋柜等厨卫家电配套
- 小汽车、公交车、酒店房间、公共卫生间等公共场所消毒设备配套

产品系列：

名称	型号	输入电压	电源功率	灯管类型	电路尺寸	灯管尺寸
紫外消毒模块	CUV-C43	DC12V	0.5-1 W	冷阴极直管	40*20*12 mm	4*4*35 mm
紫外消毒模块	CUV-C45	DC12V	1-2 W	冷阴极 U 管	60*22*15 mm	8*4*50 mm
紫外消毒模块	CUV-C49	AC220V/DC12V	2-3 W	冷阴极 U 管	80*22*15 mm	8*4*100 mm

尺寸视图：

