紫外线杀菌器 UV-M150W8



额定流量：	260GPM
输入电压：	220V/110V
额定功率：	1200 W
灯管类型：	热阴极
外壳材质：	SUS316/304 不锈钢
接口尺寸：	DN150/6 寸 法兰盘
承受压力：	0.6-0.8 MPa
灯管数：	8 只
外壳尺寸：	1600*240*525mm
净重：	-kg

过流式紫外线杀菌器是利用紫外线特性，穿透微生物的细胞膜和细胞核来破坏核酸的分子键，使其失去复制能力或失去活性，杀灭水中细菌、病毒、酵母、霉菌及藻类生物，不需添加任何化学药品及不需加热或冷却，即能达到消毒和净化效果，广泛适用于水流杀菌，主要应用在饮用水机、饮料用水、工业超纯水、化学用水等。

性能特点：

- 过流式不锈钢反应腔体采用 SS304/316L，抛光镜面腔体大大加强紫外线辐射强度，严格的气压水压测试
- 紫外灯管采用 PHILIPS 灯或国产高品质汞灯，寿命长达 8000 小时，搭配高效电子镇流器
- 多款规格满足不同用水量的需求，不锈钢外壳保用十年，其它配件保用一年
- 结构紧凑，安装快速，操作简单，维护方便

主要功能：

- 广普杀菌，能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物；
- 环保安全，无二次污染，纯物理杀菌，不产生其它任何素副作用；

适用范围：

- 商用售水站、直饮水站、纯净水矿泉水的杀菌处理
- 食品、化妆、医药等工业用水的杀菌处理

产品系列：

名称	型号	流量	电压	功率	灯管数及规格	极限承压	尺寸
紫外线杀菌器	UV-M80W1	18GPM	220V/110V	80W	1*80W	0.6-0.8MPa	900*90*333 mm
紫外线杀菌器	UV-M80W2	36GPM	220V/110V	160W	2*80W	0.6-0.8MPa	900*90*362 mm
紫外线杀菌器	UV-M80W3	54GPM	220V/110V	240W	3*80W	0.6-0.8MPa	900*140*418 mm
紫外线杀菌器	UV-M80W4	72GPM	220V/110V	320W	4*80W	0.6-0.8MPa	900*140*455 mm
紫外线杀菌器	UV-M120W5	130GPM	220V/110V	600W	5*80W	0.6-0.8MPa	1200*190*455 mm
紫外线杀菌器	UV-M120W6	160GPM	220V/110V	720W	6*80W	0.6-0.8MPa	1200*240*525 mm
紫外线杀菌器	UV-M150W7	230GPM	220V/110V	1050W	7*80W	0.6-0.8MPa	1600*240*525 mm
紫外线杀菌器	UV-M150W8	260GPM	220V/110V	1200W	8*80W	0.6-0.8MPa	1600*240*525 mm
紫外线杀菌器	UV-M150W9	300GPM	220V/110V	1350W	9*80W	0.6-0.8MPa	1600*290*630 mm
紫外线杀菌器	UV-M150W10	330GPM	220V/110V	1500W	10*80W	0.6-0.8MPa	1600*290*630 mm

尺寸视图：

